MATERIAL HANDLING SOLUTIONS
Via Buffalora, 3 – 25135 Brescia
info@mhs.srl · www.mhs.srl

B 220 R BC + D 90

Lavasciuga pavimenti Kärcher B 220 R + D 90 a batteria, uomo a bordo, ha una pista di 90 cm. Con serbatoio da 220 litri e sistema a dischi, per superfici interne fino a 11.000 m².



Made in Germany

KIK

AUTOFILL

EASY-Operation

Codice prodotto	1.246-272.0

- Serbatoi da 220 litri per acqua pulita/sporca, testina con spazzola a disco da 90 cm, velocità 10 km/h
- Diverse batterie, autonomia fino a 5 ore, portata massima 9000 m²/h, con caricabatterie integrato.
- Dosaggio in base alla velocità, frenata in curva

Dati tecnici

EAN Code		4066529075352
Tipo di trazione		Batteria
Guida di trazione		Elettrico
Ampiezza lavaggio	mm	900 - 900
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	1180 - 1180
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	220 / 220
Resa teorica	m²/h	9000
Batteria	V / Ah	36 / 240
Durata della batteria	h	max. 5
Tempo di ricarica della batteria	h	circa. 7
Tensione (alimentazione per caricabatterie)	V	100 - 240
Frequenza (alimentazione per caricabatterie)	Hz	50 - 60
Velocità di guida	km/h	10
Capacità di arrampicata	%	10
Velocità della spazzola	rpm	180 - 180
Pressione di contatto della spazzola	g/cm²	89
Consumo idrico	l/min	max. 7
livello di pressione sonora	dB(A)	67
Potenza assorbita	W	fino a 2400
Peso totale consentito	kg	994
Aggiornamenti software disponibili fino a		2032-01-01

Incluso nella spedizione

Spazzola a disco: 2 Pezzo(i)
Caricabatterie a bordo
Squeegee curvo
robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso

Dotazione

Auto-Fill
Potente motore di trazione
Acqua stop automatico
Freno
Elettrovalvola
Sistema a due serbatoi
Spia che indica il livello dell'acqua: Tramite pressione dell'acqua
luce di guida standard diurna
Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
Paraurti anteriore
con dosaggio dell'acqua in funzione della velocità
Gli aggiornamenti del software e la valutazione delle perdite possono essere effettuati a distanza tramite la gestione della flotta Kärcher
Colore e concetto operativo Kärcher
Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali
possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
Riduzione della velocità nelle curve

B 220 R Bc + D 90, 1.246-272.0, 2026-11-19

Peso senza accessori	**kg**	230
Dimensioni (L × P × A)	**mm**	1925 × 1070 × 1420

interruttore a galleggiante elettrico e meccanico

selettore Easy Operation

Questa macchina richiede istruzioni.

Robusto tergivetro in alluminio pressofuso

- Con labbra di aspirazione Linatex® resistenti allo strappo e di lunga durata per risultati di aspirazione eccellenti.
- Sostituzione rapida e semplice delle labbra di aspirazione.
- Si sposta al contatto con la parete evitando di danneggiarla.

Testata a disco

- Le spazzole a disco e le schede di trascinamento dei pad sono facili da sostituire.
- Spazzole a disco disponibili in diversi livelli di durezza: morbida, media e dura.
- Modelli per la pulizia a disco, specialmente per l'uso su superfici lisce.

Innovativo sistema di chiavi KIK

- Abbiamo ridotto al minimo la possibilità di errore
- Riduzione dei costi di manutenzione
- La macchina intuisce da sola la superficie da pulire e la quantità di sporco e si regola di conseguenza senza che l'operatore debba intervenire.

B 220 R Bc + D 90, 1.246-272.0, 2026-11-19

ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ DI B 220 R BC + D 90 1.246-272.0

Aspetti di sostenibilità di Beyond Cleaning		
Modalità standby		
eco!Mode (Modalità di risparmio energetico e idrico)		
sistema eco!Flow (modalità di risparmio idrico)		

ACCESSORI PER B 220 R BC + D 90 1.246-272.0


1


2


3


4


6


7


8


9


10


11


12


14

		Codice prodotto	Descrizione	
SPAZZOLE A DISCO				
Spazzola a disco, medio, rosso, 450 mm	1	4.905-003.0	Disco spazzola medio, 450 mm	■
Spazzola a disco, molto morbido, Bianco, 450 mm	2	4.905-005.0	Disco spazzola molto morbida, 450 mm	☐
Spazzola a disco, Morbido, neutro, 450 mm	3	4.905-004.0	Disco spazzola morbido, 450 mm	☐
Spazzola a disco, duro, nero, 450 mm	4	4.905-006.0	Disco spazzola duro, 450 mm	☐
TESTINE DELLA SPAZZOLA				
Testa spazzola D 90 S	5	2.763-008.0	Testata con 2 spazzole a disco, sistema di cambio rapido delle spazzole, larghezza di lavoro di 90 cm e protezioni laterali regolabili in altezza.	■
RACLE E LAME PER RACLE				
Spatole				
Trave di aspirazione parabolico 1180mm/4, 1180 mm, parabolico	6	4.778-009.0	Spatola parabolica e robusta in alluminio con larghezza di aspirazione di 1180 mm e attacco rapido. Offre eccellenti risultati di aspirazione e asciugatura. Cambio delle labbra di aspirazione senza attrezzi.	■
Lame del tergipavimento				
Labbra di aspirazione set Linatex 1180mm, Linatex, 1300 mm	7	4.039-362.0	Labbra di aspirazione resistente allo strappo in Linatex® con speciali aperture d'ingresso per risultati di aspirazione ottimali nelle fessure e nei giunti. Adatto al tergivetro parabolico con larghezza di aspirazione di 1180 mm.	■
Labbra di aspirazione set PU 1180mm/46in, resistenti all'olio, fessurate, 1300 mm	8	4.039-363.0	Labbra di aspirazione in poliuretano a bassa usura e resistente all'olio. Materiale con triplo rivestimento per un'elevata flessibilità e ottime proprietà di pelatura. Per tergipavimento parabolico con larghezza di aspirazione di 1180 mm.	☐
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Varie				
Coperchio completo	9	4.035-512.0	Completamente senza attrezzi – il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca sostituibile per le macchine delle serie B 150 e B 200 senza sistema di risciacquo del serbatoio.	■
Coperchio sistema di lavaggio serbatoio	10	4.035-513.0	Per le macchine della gamma B 150 e B 200 con sistema di pulizia del serbatoio: coperchio del serbatoio dell'acqua sporca sostituibile senza attrezzi con ugelli di spruzzatura integrati.	☐
KIT				
Kit di montaggio per flotte				
Machine Connect Module kit di montaggio	11	2.644-592.0		■
Kit di montaggio illuminazione/lampada di segnalazione girevole				
Kit di montaggio Illuminazione sul posto	12	2.034-001.0	Faro da lavoro per migliorare la sicurezza durante il lavoro. Con illuminazione frontale e laterale sulla testina.	☐
Kit di montaggio faretto blu B220R NG	13	2.644-503.0		☐
Altri kit di fissaggio				
Kit di montaggio rullo deflettore impila	14	2.644-225.0	Rulli paracolpi supplementari antitraccia da applicare alle estremità del tergipavimento. Impediscono efficacemente al tergipavimento di agganciarsi ai pallet o ai piedini degli scaffali.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER B 220 R BC + D 90 1.246-272.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Codice prodotto	Descrizione	
KIT				
Altri kit di fissaggio				
Kit di montaggio testata lavante con spa	15	2.644-276.0	Per la pulizia a umido vicino al bordo a destra: piatto lavante laterale con braccio di sollevamento. Estende la larghezza di lavoro di 20 cm.	☐
Kit di montaggio tetto protettivo B150R/	16	2.644-089.0	La copertura protettiva, con un'altezza di 2,06 m, è conforme allo standard VDE IEC 60335-2-72.	☐
Tubo flessibile per aspirazione	17	4.444-015.0	Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	☐
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDE DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE				
Tampone in microfibra				
Pad in microfibra, Bianco, 457 mm, 5 Pezzo(i)	18	6.369-960.0	Pad in microfibra	☐
Pastiglie				
Pad, medio/morbido, rosso, 457 mm, 5 Pezzo(i)	19	6.369-024.0	5 pastiglie, medio-morbide, rosse, diametro 457 mm. Per la pulizia di tutti i piani. Adatto ad es. D 90.	☐
Pad, medio/duro, verde, 457 mm, 5 Pezzo(i)	20	6.369-023.0	5 tamponi, medio-duri, verdi, diametro 457 mm. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 90.	☐
Pad, duro, nero, 457 mm, 5 Pezzo(i)	21	6.369-022.0	5 cuscinetti, duro, nero, diametro 457 mm. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 90.	☐
Schede di trasmissione dei cuscinetti				
Pad piatto completo STRONG D90, 445 mm	22	4.762-594.0	Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Impugnatura extra forte del pad sulla scheda drive del pad della testina di pulizia D 90. 2 pz. necessario.	☐
Disco trascinatore, 445 mm	23	4.762-493.0	Adatto per D 90. Per la pulizia con i cuscinetti. Con innesto a cambio rapido e bloccaggio centrale.	☐
Tampone diamantato				
Pad di diamante verde set 2x Ø457 18", fine, verde, 457 mm, 2 Pezzo(i)	24	6.944-028.0	Ideale per la pulizia di manutenzione: il tampone diamantato verde pulisce e lucida. Restituisce brillantezza ai pavimenti duri opachi e può essere utilizzato anche senza prodotti chimici.	☐
Pad diamantato, grossolano, Bianco, 457 mm, 5 Pezzo(i)	25	6.371-258.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	☐
Pad diamantato, medio, Giallo, 457 mm, 5 Pezzo(i)	26	6.371-259.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	☐
Pad diamantato, fine, verde, 457 mm, 5 Pezzo(i)	27	6.371-239.0	Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	☐
Cuscinetti in melamina				
Pad in melamina, Grigio/bianco, 457 mm, 2 Pezzo(i)	28	6.371-024.0	Set di cuscinetti in melamina con diametro 457 mm per i nostri lavasciuga pavimenti B 120 W, B 150 R e B 200 R con testina a spazzola D 90. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.	☐

☐ Accessori disponibili