MATERIAL HANDLING SOLUTIONS
Via Buffalora, 3 – 25135 Brescia
info@mhs.srl · www.mhs.srl

HDS 6/15 C

Idropulitrice ad acqua calda monofase HDS 6/15 C dotata di pompa assiale a 3 pistoni e pistola EASY!Force Advanced.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

2–3 h

EASY!Force

ANTI-TWIST

Codice prodotto	1.169-910.0

- Motore elettrico compatto e potente, raffreddato ad aria con pompa assiale
- Tubo flessibile ad alta pressione lungo 10 metri, elettronica modulare come nella classe M/S, vano portaoggetti per accessori
- EASY!Force Advanced, serbatoio detergente, anticalcare

Dati tecnici

EAN Code		4066529056054
Numero di fasi di corrente	**Ph**	1
Tensione	**V**	230
Frequenza	**Hz**	50
Portata	**l/h**	260 – 560
Pressione di lavoro	**bar / MPa**	30 – 150 / 3 – 15
Pressione max.	**bar**	200
Temperatura (alimentazione 12°C)	**°C**	max. 80
Potenza allacciata	**kW**	3,4
Consumo di olio combustibile, a pieno carico	**kg/h**	3,1
Consumo gasolio in modalità Eco!efficiency	**kg/h**	2,5
Cavo elettrico	**m**	5
Serbatoio combustibile	**l**	15
Peso (con accessori)	**kg**	101,4
Peso inclusa la confezione	**kg**	110
Dimensioni (L × P × A)	**mm**	1066 × 650 × 920

Questa macchina richiede istruzioni.

Incluso nella spedizione

Pistola: EASY!Force Advanced
Lancia a spruzzo: 1050 mm
Ugello Power

Dotazione

Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
Pressostato
Serbatoi detergente e combustibile integrati

HDS 6/15 C, 1.169-910.0, 2026-11-19

Molto efficace

- Modalità eco!efficiency - economica ed ecologica, anche durante lunghi periodi di utilizzo.
- Consumo di carburante ridotto ed emissioni di CO2 inferiori del 20%

Ampia gamma raccordi EASY!Lock

- Pistola EASY!Force Advanced per la riduzione dello sforzo dell'operatore
- Lancia rotante in acciaio INOX da 1050mm.
- L'ugello potente brevettato Kärcher può offrire una forza d'impatto fino al 40 percento superiore rispetto agli ugelli convenzionali.

Sicurezza d'esercizio

- Il filtro d'acqua è facilmente accessibile e protegge la pompa del motore contro le particelle di sporco.
- Valvola di sicurezza, dell'acqua e per il carburante che assicura il corretto svolgimento del lavoro.

HDS 6/15 C, 1.169-910.0, 2026-11-19

ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ DI HDS 6/15 C 1.169-910.0

Aspetti di sostenibilità di Beyond Cleaning			
eco!Mode (modalità di risparmio energetico)			
Risparmio energetico	**%**	20	Confronto del livello massimo con l'impostazione eco!Mode del produttore. Non valido per eco!Mode regolabile individualmente.
Rapporto di efficienza del carburante (massimo vs. modalità eco!)	**%**	20	Confronto del flusso massimo con l'impostazione eco!Mode del produttore. Questa comparazione non si applica all'eco!Mode regolabile individualmente.

ACCESSORI PER HDS 6/15 C 1.169-910.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Codice prodotto	Descrizione	
PISTOLE A GRILLETTO				
Pistole a spruzzo				
Pistola AP	1	4.118-005.0	Senza sforzo, non in grado di assorbire energia: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore.	■
Kit di allestimento 1	2	4.111-050.0	Per il retrofit di idropulitrici Kärcher con tubo flessibile ad alta pressione esistente: EASY! Force kit di conversione 1 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray e tutti gli adattatori attraverso l'ugello.	☐
Kit di allestimento 2	3	4.111-051.0	Sviluppato per il retrofit di idropulitrici esistenti di Kärcher: EASY! Force kit di conversione 2 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray, tubo flessibile ad alta pressione e adattatori necessari.	☐
Kit di allestimento 3	4	4.111-052.0	Compatibile con il tubo flessibile ad alta pressione e la lancia spray esistenti: EASY! Kit di conversione della forza 3, incl. FACILE! Forza la pistola grilletto e tutti gli adattatori necessari per aggiornare il tuo pulitore ad alta pressione.	☐
LANCE A SPRUZZO				
Lance rotanti				
Lancia spray, 1050 mm, Rotante	5	4.112-000.0	Lancia in acciaio inossidabile da 1050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	■
Lancia con imballaggio per trasporto, 840 mm	6	4.119-003.0	Lancia rotante Classic con vaschette con impugnatura ergonomica in un design in acciaio inossidabile. Adatto anche per idropulitrici ad acqua calda Kärcher.	☐
Lancia TR 600mm with package, 600 mm	7	4.119-009.0	Lancia a spruzzo rotante Classic con ugelli in acciaio inox. Adatta anche per idropulitrici ad acqua calda Kärcher.	☐
Lancia Classic TR 100mm, 100 mm	8	4.119-013.0		☐
Lancia Classic TR 200mm, 200 mm	9	4.119-014.0		☐
Lancia Classic TR 400mm, 400 mm	10	4.119-015.0		☐
Lancia con luce LED	11	2.680-002.0	Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropulitrici dotate di pistole Easy!Force	☐
Lancia spray, 250 mm, Rotante	12	4.112-027.0	Lancia spray, 250 mm, girevole, ergonomica	☐
Lancia spray, 400 mm, Rotante	13	4.112-024.0	Lancia a spruzzo, 400 mm, orientabile, ergonomica	☐
Lancia spray, 600 mm, Rotante	14	4.112-007.0	Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 6/15 C 1.169-910.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26–32

		Codice prodotto	Descrizione	
LANCE A SPRUZZO				
Lance rotanti				
Lancia spray, 840 mm, Rotante	15	4.112-006.0	Lancia in acciaio inossidabile da 850 mm (attacco manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	☐
Lancia spray, 1550 mm, Rotante	16	4.112-018.0	Lancia in acciaio inossidabile da 1550 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	☐
Lancia spray, 2050 mm, Rotante	17	4.112-021.0	Lancia in acciaio inossidabile 2050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	☐
Prolunga per lancia spray, 1000 mm	18	4.112-048.0	Prolunga lancia spray con attacco EASY! Lock. Lunghezza 1000 mm.	☐
Doppia lancia				
Lancia doppia, 960 mm	19	2.112-016.0	Lancia doppia da 960 mm per la regolazione della pressione variabile sull'impugnatura alla massima portata d'acqua. Adatto per uso agricolo (ad es. Pulizia stabile).	☐
Lancia angolare				
Lancia WC	20	4.112-029.0	Lancia in acciaio inossidabile WC e grondaia con inserto ugello. Appositamente sagomato per una pulizia efficace e igienica di grondaie e servizi igienici.	☐
Lancia flessibile				
Lancia flessibile, 1050 mm	21	4.112-035.0	Lancia flessibile da 1050 mm con angolo di curvatura variabile da 20° a 140°, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere, ad esempio le grondaie.	☐
Giunto flessibile per l'alta pressione	22	4.112-057.0	Per le zone difficili da raggiungere: giunto articolato ad alta pressione con regolazione angolare continua fino a 120°. Si collega direttamente alla lancia dell'idropulitrice.	☐
Pulitore per grondaie				
Kit di montaggio detergente vasca	23	2.112-015.0	La lancia è adatta per la pulizia di sistemi di grondaie. A causa della forma della lancia e dell'ugello speciale, la grondaia può essere pulita senza rimuovere le piastre di copertura.	☐
Lancia di spruzzatura del carro				
Lancia sottoscocca	24	4.112-032.0	Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	☐
Maniglia aggiuntiva				
Impugnatura aggiuntiva per lance EASY!Lock	25	4.321-380.0	Confortevole in ogni situazione: l'impugnatura aggiuntiva è facile da collegare alla lancia della nuova generazione EASY! Lock e semplifica il lavoro consentendo di regolare la postura in base al compito specifico. Cambiare regolarmente la postura allevia la tensione sul tuo corpo, rendendo il lavoro più rilassato. Grazie alla lancia girevole a 360 °, l'impugnatura aggiuntiva può essere semplicemente ruotata completamente mentre si lavora per una maggiore flessibilità.	☐
UGELLO POWER KÄRCHER				
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°				
Ugello power 25°, 034	26	2.113-000.0	Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	■
Ugello Power angolo di spruzzo 0°				
Ugello power 0°, 040	27	2.113-001.0	Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	☐
Ugello power 0°, 045	28	2.113-033.0		☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 6/15 C 1.169-910.0


26–32


33, 37–40


34, 41


35


36


42

		Codice prodotto	Descrizione	
UGELLO POWER KÄRCHER				
Ugello Power angolo di spruzzo 15°				
Ugello power 15°, 036	29	2.113-043.0	Ugello a getto piatto per sporco ostinato.	☐
Ugello power 15°, 045	30	2.113-046.0	Getto piatto contro lo sporco ostinato	☐
Ugello Power angolo di spruzzo 40°				
Ugello power 40°, 040	31	2.113-003.0	Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	☐
Ugello power 40°, 045	32	2.113-053.0		☐
TUBI AD ALTA PRESSIONE				
Standard con raccordi su entrambi i lati				
Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-035.0	Tubo flessibile ad alta pressione con EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità (ID 6), lungo 10 m. Adatto per una pressione fino a 250 bar con ANTI! Twist.	■
Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-041.0	Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 10 m, per una pressione fino a 220 bar.	☐
Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-034.0	Tubo flessibile ad alta pressione da 10 m con raccordi EASY!Lock, DN6, adatto fino a 250 bar.	☐
Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-056.0	Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar	☐
Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-031.0	con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 × 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	☐
Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-030.0	Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 × 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	☐
Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-032.0	Tubo ad alta pressione (DN 8) lungo 20 m con raccordo a vite manuale EASY!Lock su entrambe le estremità. Omologato per una pressione massima di 315 bar.	☐
Tubo ad alta pressione, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-014.0	Con raccordo ad ambo i capi, M 22 × 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	☐
Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-042.0	Con raccordo ad ambo i capi, M 22 × 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	☐
Tubo ad alta pressione, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-043.0	Caratteristiche principali di questo tubo flessibile ad alta pressione (ID 10): 20 m di lunghezza con estremamente facile e conveniente EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 6/15 C 1.169-910.0


43–44, 46


45


47


48


49


50–52


53


54


55


56

		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI AD ALTA PRESSIONE				
Standard con raccordi su entrambi i lati				
Tubo ad alta pressione, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-044.0	Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar.	☐
Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-045.0	Tubo flessibile ad alta pressione da 40 m di lunghezza con sistema EASY! Lock per un collegamento a vite manuale rapido (ad entrambe le estremità). (ID) 10, pressione di esercizio fino a 220 bar.	☐
Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-059.0	Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12), lunghezza 15 m, con pratico collegamento a vite EASY! Lock su entrambe le estremità.	☐
Tubo ad alta pressione, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-060.0	Con EASY! Lock attacco a vite manuale, lunghezza 40 m per ampio raggio di lavoro: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12) con EASY! Lock attacco a vite manuale ad entrambe le estremità. Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar.	☐
Longlife 400 con raccordi su entrambi i lati				
Tubo ad alta pressione Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-024.0	Tubo ad alta pressione da 1,5 m (DN 8) con raccordo a vite manuale EASY!Lock su entrambe le estremità. Progettato per una pressione massima di 400 bar.	☐
Tubo ad alta pressione Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	48	6.110-069.0	Tubo flessibile ad alta pressione (ID 8) con doppio rinforzo in acciaio, lungo 1,5 m, adatto per una pressione fino a 400 bar. Connettori: M 22 × 1,5, rapido e comodo EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale.	☐
Tubo ad alta pressione Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-038.0	Tubo ad alta pressione lungo 10 m (DN 8) con doppia anima in acciaio, raccordo a vite manuale EASY!Lock e sistema ANTI!Twist. Omologato per una pressione massima di 400 bar.	☐
Tubo ad alta pressione Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-023.0	Tubo ad alta pressione con doppia anima in acciaio, sistema ANTI!Twist e raccordo a vite manuale EASY!Lock su entrambe le estremità.	☐
Tubo ad alta pressione Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-027.0	Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 × M 22 × 1,5 DN 8/155°C/400 bar	☐
Tubo ad alta pressione Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-029.0	Il doppio rinforzo in acciaio garantisce una lunga durata di questo tubo ad alta pressione da 15 m (ID 8), approvato per un tubo di pressione fino a 400 bar.	☐
Versione per il settore alimentare con bocchettoni su entrambi i lati				
Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-063.0	Tubo flessibile ad alta pressione (ID 6) lungo 15 m, per uso alimentare, con attacco avvolgitubo AVS, attacco a vite EASY! Lock e rivestimento esterno grigio antitraccia.	☐
Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-051.0	Tubo ad alta pressione, lungo 10 m, con rivestimento grigio antitraccia. Approvato per l'uso nell'industria alimentare. Raccordo a vite EASY!Lock a entrambe le estremità.	☐
Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-052.0	Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 × 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	☐
Design alimentare di lunga durata con collegamenti a vite su entrambe le estremità				
Tubo ad alta pressione per uso alimentare Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-053.0	Con tubo ad alta pressione (diametro interno 8), lungo 10 m, con raccordo a vite manuale ANTI!Twist e EASY!Lock su entrambe le estremità.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 6/15 C 1.169-910.0


57


58


59


60–61


62–63


64–65


66


67


68


69


70–71

		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI AD ALTA PRESSIONE				
Design alimentare di lunga durata con collegamenti a vite su entrambe le estremità				
Tubo ad alta pressione per uso alimentare Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	57	6.110-054.0	Tubo ad alta pressione con doppio rinforzo in acciaio e rivestimento esterno blu, antimacchia e resistente al grasso animale. Lunghezza 20 m con raccordi a vite EASY!Lock.	☐
Tubi speciali				
Tubo ad alta pressione curvo, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	58	6.110-068.0	Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	☐
Classic				
Tubo ad alta pressione Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	59	4.119-005.0	Tubo ad alta pressione con comodo raccordo manuale EASY!Lock della serie Classic di Kärcher. Adatto anche per idropulitrici ad acqua calda.	☐
Tubo flessibile TR DN8 31,5MPa 20m with, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	60	4.119-006.0	Tubo ad alta pressione con pratico raccordo manuale EASY!Lock della serie Classic di Kärcher. Adatto anche per idropulitrici ad acqua calda.	☐
Tubo flessibile TR DN8 31,5MPa 30m with, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	61	4.119-007.0		☐
Tubo flessibile TR DN6 25MPa 10m with pa, 10 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock	62	4.119-012.0		☐
Tubazione with package TR DN6 25MPa 15m, 15 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock	63	4.119-016.0		☐
Tubazione with package TR DN10 25MPa 20m, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	64	4.119-019.0		☐
Tubazione with package TR DN10 25MPa 40m, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	65	4.119-020.0		☐
CONTROLLO DELLE INFESTANTI				
WR 50 Easy!lock	66	2.114-013.0	In combinazione con una idropulitrice ad acqua calda Kärcher, il WR 50 largo 50 cm è ideale per la rimozione delle erbe infestanti. Fornito con un telaio adattivo e un adattatore per ugelli.	☐
WR 20 filettatura trapezoidale	67	2.114-014.0	Per un'eliminazione completa delle infestanti: il diserbante WR 20 per l'uso con un pulitore ad alta pressione per acqua calda di Kärcher. Dotato di barra ugelli larga 20 cm e adattatore ugelli.	☐
WR 100	68	2.114-015.0	Rimozione delle erbacce: diserbante WR 100 con telaio, barra portaugelli larga 100 cm e adattatore per ugello integrato per l'utilizzo con idropulitrici ad acqua calda.	☐
WR 10	69	2.114-016.0	In combinazione con idropulitrici ad acqua calda, il nostro diserbante WR 10 consente una rimozione delle erbacce. Dotato di testina di spruzzo da 10 cm e adattatore per ugello.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR045 Professionale	70	2.113-087.0	Ideale per superfici delicate. Per idropulitrici ad acqua calda e fredda (ugello misura 045).	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 6/15 C 1.169-910.0


70–71


72


73


75


76


77–78


80–81


82–83


84

		Codice prodotto	Descrizione	
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 036 Professionale	71	2.113-083.0	Ideale per superfici delicate. Per idropulitrici ad acqua calda e fredda (ugello misura 036).	☐
ATTACCO RAPIDO				
Raccordo rapido giunto filettatura trape	72	2.115-000.0	Per cambi rapidi tra diverse lance/accessori. Per unità di spruzzatura Kärcher, adatto per interfaccia pistola a grilletto/lancia di spruzzatura. Con filettatura interna M 22 × 1.5.	☐
Raccordo rapido nipplo ad innesto filett	73	2.115-001.0	Raccordo maschio in acciaio inox temprato per attacco 2.115-000. Con filettatura esterna M 22 × 1.5.	☐
PULIZIA FUSTI E CISTERNE				
Kit di montaggio aspirafango	74	2.641-798.0	Per il collegamento al tubo flessibile ad alta pressione delle idropulitrici Kärcher: potente aspiratore di fanghi per l'adattamento dei detergenti ad alta pressione alle pompe per sporcizia.	☐
KIT AGGIUNTIVI				
Kit di montaggio contaore d'esercizio	75	2.853-192.0	Kit di attacco contatore del tempo trascorso per determinare il tempo di funzionamento dell'apparecchio.	☐
ALTRI ACCESSORI				
Pistola a getto	76	2.869-067.0	Lancia a spruzzo con arresto immediato e regolazione continua della pressione e del volume dell'acqua.	☐
CANNA FUMARIA				
Abgasstutzen	77	4.656-149.0	Adattatore fumi con serranda di tiraggio per collegamento tubo fumi (adattatore per bruciatori HDS per collegamento a un sistema stack).	☐
Adattatore	78	4.656-080.0	Adattatore	☐
GUARNIZIONI PER FILETTATURE TR				
Set di ricambi guarnizioni TR	79	2.880-001.0		☐
UGELLI ROTANTI (SABBIATORI)				
Pistola antisporco, grande				
Bocchetta mangiasporco, Grande, 040	80	4.114-041.0	Ugello + anello sede in ceramica. Max forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante	☐
Bocchetta mangiasporco, Grande, 045	81	4.114-042.0	Sabbiatrice con getto rotante a matita con ugello e anello di supporto in ceramica. Ulteriori dati: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
UGELLI A GETTO MULTIPLO				
Ugello variabile angolato 0-90°				
Ugello snodabile, 050	82	4.113-007.0	Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0° – 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.	☐
Ugello snodabile, 055	83	4.113-008.0	Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0-90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.	☐
UGELLO PER GETTO DI VAPORE / PROTEZIONE UGELLO / UGELLO RIBALTABILE				
Attacco ugello rotante				
Portaugello a sfera	84	4.764-012.0	Portaugello a rotazione per il passaggio senza contatto da getto a matita a getto a ventaglio. Senza inserto ugello. (Ugello di potenza aggiuntivo specifico per il tipo).	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 6/15 C 1.169-910.0


85


86–88


89–90


91–92


93–94


95


96–97


98

		Codice prodotto	Descrizione	
RACCORDO/DISTANZIATORE UGELLO				
Unione ugelli				
Parte di protezione TR solo per ricambio	85	4.112-011.0	Viti per ugelli con protezioni per ugelli ad alta pressione e potenza	☐
PULIZIA DEI TUBI				
Tubo per la pulizia dei tubi, ID 6				
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	86	6.110-046.0	Il tubo di pulizia del tubo da 10 m è un tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna del tubo (attacco filettato per ugello R 1/8).	☐
Tubo sturatubi, DN 6	87	6.110-008.0	Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	☐
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	88	6.110-047.0	Il tubo flessibile per la pulizia delle tubazioni da 30 m è un tubo ad alta pressione altamente flessibile per la pulizia interna delle tubazioni (raccordo filettato per l'ugello R 1/8).	☐
Ugello per la pulizia dei tubi				
Ugello rotante pulizia tubi D21/040	89	4.765-001.0	Il getto della matita rotante inclinato in avanti rimuove lo sporco più ostinato. I tre getti inclinati all'indietro assicurano il necessario movimento in avanti e una comoda maneggevolezza.	☐
Ugello rotante pulizia tubi D21/060	90	4.765-002.0		☐
Ugello rotante pulizia tubi D30/040	91	4.765-004.0		☐
Ugello rotante pulizia tubi D30/060	92	4.765-005.0		☐
Ugelli sturatubi 055	93	5.763-015.0	Ugello per la pulizia di tubi da 16 mm con filettatura interna. Diverse direzioni del getto per la pulizia di scarichi e tubi ostruiti.	☐
Ugelli sturatubi 060	94	5.763-016.0		☐
Ugelli sturatubi	95	5.763-017.0	Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 × 30° indietro, ø 30 mm	☐
	96	6.415-428.0	Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	☐
	97	6.415-440.0	Ugello rotante per la pulizia di tubi con filettatura interna e quattro getti rotanti per la pulizia di scarichi e tubature ostruiti.	☐
LAVASUPERFICI				
Detergente per superfici dure FRV 30				
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibi	98	2.642-528.0	Ventosa per il fissaggio del tubo di aspirazione su superfici lisce.	☐

☐ Accessori disponibili

KÄRCHER

ACCESSORI PER HDS 6/15 C 1.169-910.0


99


100


101


102–103


104–105


106


107


108–109


110–111


112

		Codice prodotto	Descrizione	
LAVASUPERFICI				
Detergente per superfici dure FRV 30				
Kit di montaggio parasporco	99	2.642-532.0	Benna in acciaio zincato per la raccolta di sporco grossolano e per il fissaggio del tubo di aspirazione nelle aree esterne.	☐
FR 30 Me detergente per superfici				
Lavasuperfici FR 30 ME	100	2.111-013.0	Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1300 l/h; 85°C	☐
Detergente per superfici dure FR 50				
Lavasuperfici FR 50	101	2.111-023.0	Lavapavimenti in acciaio inox con larghezza di lavoro di 500 mm. Dotata di doppi cuscinetti in ceramica, maniglia di spinta, ruote piroettanti antitraccia e sistema di dosaggio detergente.	☐
Kit ugelli specifici per macchina per FR				
Kit ugelli per FR, 500 l/h – 650 l/h	102	2.640-401.0	Il kit di ugelli include ugelli di potenza e raccordi. Per lavasciuga pavimenti Kärcher (da 500 a 650 l/h).	☐
Kit ugelli per FR, 650 l/h – 850 l/h	103	2.639-187.0	Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355	☐
Kit ugelli specifici per macchina per FRV				
Kit ugelli per FRV, 040	104	2.642-431.0	Set ugelli 040 per FRV 30	☐
Kit ugelli per FRV, 045	105	2.642-432.0	Set ugelli 045 per FRV 30	☐
FRV 30 Me detergente per superfici				
FRV 30 ME	106	2.111-012.0	Lavasuperfici FRV 30 Me in acciaio inox progettata per la pulizia con acqua calda fino a 85 °C in ambienti interni ed esterni.	☐
Tubo flexxibile aspirazione FRV 30 me	107	4.441-040.0	Prolunga 5 m per FRV 30 Me. Include adattatore di collegamento.	☐
SISTEMI A SCHIUMA				
Lancia schiuma a tazza				
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	108	4.112-063.0	Lancia schiumogena a tazza Advanced 1 con regolazione dell'angolo di spruzzo e corpo principale in ottone senza piombo. Adatta per idropulitrici Kärcher da 400 a 600 l/h.	☐
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	109	4.112-064.0	Progettata per le idropulitrici Kärcher senza servocomando: la lancia schiumogena a tazza Advanced 2 si distingue per il corpo principale in Ecobrass.	☐
Lancia schiuma DUO Advanced TR, 400 l/h – 600 l/h	110	4.112-067.0	Lancia schiumogena DUO Advanced da 1 tazza con serbatoio detergente da due litri e commutazione diretta alla pulizia ad alta pressione. Adatta per idropulitrici Kärcher da 400 a 600 l/h.	☐
Lancia schiuma DUO Advanced TR, 700 l/h – 800 l/h	111	4.112-068.0	Per idropulitrici senza Servo Control: la lancia schiumogena DUO Advanced da 2 tazze può passare direttamente alla pulizia ad alta pressione e al serbatoio del detergente da due litri.	☐
Lancia schiuma TR 400-600 L/H, 400 l/h – 600 l/h	112	4.119-027.0	La lancia schiumogena a tazza Classic è dotata di un contenitore da 1 litro e consente di regolare il dosaggio del detergente e l'angolo del getto.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 6/15 C 1.169-910.0


113–114


115


116


117


118


119


120


121–122


123


124


125


126

		Codice prodotto	Descrizione	
SISTEMI A SCHIUMA				
Lancia schiuma a tazza				
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 1, 350 l/h – 600 l/h	113	4.112-053.0	Lancia schiumogena base da 1 tazza per idropulitrici ad alta pressione con portata di 350-600 l/h.	☐
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 2, 700 l/h – 800 l/h	114	4.112-054.0	Lancia schiumogena base a 2 tazze per idropulitrici ad alta pressione con portata di 700-800 l/h.	☐
Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic	115	5.071-414.0	Per il cambio rapido del detergente: Contenitore supplementare del detergente da 1 litro per la lancia schiuma base (2.112-053.0, 2.112-054.0 e 2.112-055.0).	☐
Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced	116	6.414-050.0	Contenitore aggiuntivo per detergente da 1 litro per una rapida sostituzione del detergente (per lancia schiuma 2.112-017.0 e 2.112-018.0).	☐
Kit schiuma Inno				
Set Inno Foam	117	2.112-000.0	Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	☐
	118	2.112-008.0		☐
Set di schiuma facile				
Set Easy Foam	119	2.112-010.0	Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	☐
	120	2.112-011.0		☐
Kit ugelli per Inno/Easy Foam Set				
Set ugelli per set Inno/Easy (500-700 l/h)	121	2.111-018.0	Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio	☐
Set ugelli per set Inno/Easy (700-1000 l/h)	122	2.111-019.0		☐
Kit montaggio ugello schiuma				
Kit di montaggio ugello schiuma	123	2.112-013.0	Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	☐
MISCELATORI E INIETTORI				
Iniettore del detergente				
Iniettore detergente (senza ugelli)	124	4.637-032.0	Adduzione del detergente in alta e bassa pressione separatamente dalla macchina. Dosaggio fino al 15%.	☐
Iniettore detergente A.P.	125	4.637-033.0	Dosaggio del detergente ad alta pressione 3 – 5%	☐
Iniettore completo	126	6.645-759.0	L'iniettore in acciaio inossidabile per HD 7 / 18-4 M e HDS 8 / 18-4 C Idropulitrici per un preciso dosaggio del detergente tramite 10 diversi inserti.	☐

☐ Accessori disponibili

KÄRCHER

ACCESSORI PER HDS 6/15 C 1.169-910.0


127–128


129–130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140

		Codice prodotto	Descrizione	
MISCELATORI E INIETTORI				
Kit ugelli specifici per la macchina con n. d'ordine. 4.637-033.0				
Inserto bocchetta filettatura trapezoida	127	4.769-009.0	Per HDS 500 – 700 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo	☐
	128	4.769-011.0	Per HD / HDS 750 – 1000 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo	☐
Inserto ugello con n. d'ordine. 4.637-032.0				
Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001	129	4.769-003.0	Per HD / HDS 1000 – 1200 l / h. Composto da inserto ugello + ugello di potenza HP + raccordo	☐
Inserto per ugello	130	4.769-001.0	Inserto per ugello per bassa pressione con macchine fino a 1.100 l/h	☐
RACCORDI				
Adattatore rotativo				
Giunto rotante	131	4.111-021.0	Previene in modo affidabile la torsione dei tubi HP. Collegamento Easy!Lock. Maneggiare la protezione	☐
Raccordo filettato				
Raccordo	132	4.111-022.0	Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello)) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5	☐
Y-Verteiler	133	4.111-024.0	Offre la possibilità di collegare due unità di spruzzatura alla macchina. Installazione sull'uscita ad alta pressione.	☐
Raccordo a vite	134	4.111-038.0	Per il fissaggio di ugelli ad alta pressione e parti accessorie alla pistola grilletto HP (con viti per ugelli). Non compatibile con ugelli tripli.	☐
Adattatore EASY!Lock				
Adattatore 1 M22AG-TR22AG	135	4.111-029.0	Adattatore 1 per collegare il vecchio tubo con il nuovo tubo	☐
Adattatore 2 M22IG-TR22AG	136	4.111-030.0	Adattatore 2 per collegare il vecchio dispositivo con il nuovo tubo e la vecchia pistola con il nuovo tubo	☐
Adattatore 3 M22IG-TR22AG	137	4.111-031.0	Adattatore 3 per collegare la vecchia pistola con la nuova lancia spray e il nuovo servo regolatore	☐
Cono di tenuta completo	138	4.111-032.0	Adattatore 4 per collegare la nuova pistola con il vecchio tubo flessibile girevole	☐
Adattatore 5 TR22IG-M22AG	139	4.111-033.0	Adattatore 5 per collegare la nuova pistola con la vecchia lancia e il nuovo servo regolatore con la vecchia lancia	☐
Adattatore 6 TR22IG-M22AG	140	4.111-034.0	Adattatore 6 per collegare il nuovo dispositivo con il vecchio tubo e il vecchio tubo con la nuova pistola	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 6/15 C 1.169-910.0


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153–154

		Codice prodotto	Descrizione	
RACCORDI				
Adattatore EASY!Lock				
Adattatore 7 M18IG-TR20AG	141	4.111-035.0	Adattatore 7 per collegare la vecchia lancia a spruzzo con il nuovo ugello	☐
Adattatore 8 TR20IG-M18AG	142	4.111-036.0	Adattatore 8 per collegare la nuova lancia a spruzzo con il vecchio ugello	☐
Giunto -2xTR EASY!Lock	143	4.111-037.0	Connettore doppio in ottone con protezione in gomma per il collegamento e l'estensione di tubi ad alta pressione. Connettore:TR EASY!Lock.	☐
ADATTATORE per ricambio TR22IG-M22AG Er	144	4.111-046.0	Adattatore girevole per il collegamento della pistola ad alta pressione EASY! Force e dei tubi flessibili ad alta pressione con attacco M 22x1,5	☐
AVVOLGITUBO				
Dispositivo avvolgitubo				
Kit avvolgitubo per HDS Compact, 20 m	145	2.110-010.0	Kit di attacco avvolgitubo per installazione sulla macchina. Per lo stoccaggio sicuro e salvaspazio dei tubi ad alta pressione (con un tubo di collegamento per l'uscita ad alta pressione della macchina). Girevole sotto pressione con attacco per attacco maschio.	☐
Avvolgitubo automatico				
Avvolgitubo automatico in plastica con pistola ad alta pressione, 15 m	146	2.639-257.0	Avvolgitubo automatico pronto all'uso, per il montaggio a parete. Semplifica la gestione del tubo ad alta pressione, riduce i tempi di allestimento e aumenta la sicurezza sul lavoro.	☐
Avvolgitubo automatico in acciaio inox con riverstimento verniciato a polvere / plastica, 20 m	147	6.392-074.0	Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è realizzata in acciaio verniciato a polvere, il tamburo è in plastica.	☐
Avvolgitubo automatico in acciaio inox / plastica, 20 m	148	6.392-083.0	Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è in acciaio inossidabile, il tamburo è in plastica.	☐
Avvolgitubo verniciato, 20 m	149	6.392-106.0	Avvolgitubo automatico in plastica resistente. Staffa in acciaio verniciato. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.	☐
Avvolgitubo automatico verniciato in grigio basalto, 20 m	150	6.392-105.0	Gli avvolgitubo automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Ad esempio: ordine n. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) o numero d'ordine 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Avvolgitubo automatico in acciaio inox, include supporto girevole, 20 m	151	6.392-076.0	Avvolgitubo automatico in acciaio inossidabile. Con supporto girevole. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.	☐
Avvolgitubo automatico in acciaio inox, 40 m	152	6.392-442.0	Gli avvolgitubo automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Tubo flessibile ad alta pressione compatibile, ad es. Numero d'ordine. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit di collegamento avvolgitubo).	☐
Supporto girevole verniciato a polvere	153	2.639-931.0	Supporto girevole per montaggio a parete dell'avvolgitubo automatico. Raggio d'azione massimo e la flessibilità del tubo flessibile ad alta pressione. Ruotabile di 120 °. Acciaio zincato.	☐
Supporto girevole in acciaio inox	154	2.641-867.0	Supporto a parete orientabile in acciaio di alta qualità (per 2.641-866). Ciò rende possibile la massima flessibilità e praticità quando si lavora con il tubo flessibile HP.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 6/15 C 1.169-910.0


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167–168

		Codice prodotto	Descrizione	
AVVOLGITUBO				
Kit di montaggio per avvoglitubo automatico				
Kit di fissaggio per avvolgitubo automatico HDS C	155	2.110-013.0	Il supporto include materiale di collegamento per l'installazione di un avvolgitubo automatico su macchine della classe compatta HDS.	☐
PULIZIA FACCIATE E PANNELLI SOLARI				
Spazzole				
Trasmissione spazzola completo	156	4.762-584.0	Azionamento idraulico per spazzole a rullo rotante. Per la pulizia di facciate o impianti solari con le nostre idropulitrici professionali ad alta pressione. Installazione su lancia a spruzzo o lancia telescopica.	☐
Protezione antispruzzi completo	157	4.762-621.0	Paraspruzzi con fissaggio a velcro per spazzola a rullo rotante. Vista chiara della spazzola grazie alla pellicola trasparente, con protezione contro gli spruzzi.	☐
Rullo morbido	158	4.762-623.0	Attacco spazzola morbida per l'utilizzo con azionamento idraulico (4.762-584.0). Ideale per la pulizia di vetri e impianti solari. Facile sistema di cambio rapido e montaggio sicuro sull'azionamento.	☐
Rullo medio	159	4.762-624.0	Attacco a spazzola di media durezza per l'uso con azionamento idraulico (4.762-584.0). Adatto per facciate sensibili, lamine e tessuti. Sistema di cambio rapido facile e sicuro.	☐
Rullo duro	160	4.762-625.0	Attacco a spazzola dura per l'utilizzo con azionamento idraulico (4.762-584.0). Per facciate grezze, patii in pietra e legno. Sistema di cambio rapido facile e sicuro.	☐
Spazzola rigido duro	161	6.960-133.0	Spazzola con setole dure per la pulizia di facciate e pavimenti industriali e la rimozione dello sporco grossolano. Semplice installazione su lance telescopiche o lance ad alta pressione Kärcher.	☐
Spazzola rigido medio	162	6.960-134.0	Per pulire facciate, tapparelle e tessuti: la spazzola con setole di media durezza si fissa alle lance telescopiche o alle lance ad alta pressione Kärcher.	☐
Spazzola rigido morbido	163	6.960-135.0	Per installazione su lance telescopiche o lance ad alta pressione Kärcher: spazzola con setole morbide per la pulizia profonda di superfici delicate come vetro o impianti solari.	☐
Testina iSolar 800 Advanced	164	6.368-094.0	Testina iSolar 800 azionata ad acqua, larga 800 mm, per portate d'acqua di 700-1000 l / h. Con due spazzole a disco controrotante e giunto angolare flessibile. Per impianti fotovoltaici.	☐
Testina iSolar 400 Advanced	165	6.368-092.0	Spazzola iSolar 400 per portata d'acqua di 700-1.000 l / h. La spazzola a disco azionata ad acqua con una larghezza di 400 mm pulisce i sistemi fotovoltaici di piccole e medie dimensioni. Perfetto anche per l'uso su sistemi elevati.	☐
Lance telescopiche				
Rubinetto a sfera	166	4.580-097.0	Adattatore a bassa pressione TL composto da valvola a sfera per l'installazione senza attrezzi su lance telescopiche. Ideale per applicazioni con spazzole rotanti ad alta pressione.	☐
Telescopio lancia fibra di vetro 7 m	167	4.762-609.0	Lancia telescopica TL 7 F con portata di 7 m, realizzata in fibra di vetro. Dotata di chiusure a sgancio per la retrazione e l'estensione.	☐
Telescopio lancia ibrido 7 m	168	4.762-610.0	Lancia telescopica ibrida multifunzionale TL 7 H in miscela rigida e leggera di fibra di vetro e carbonio. Telescopica grazie alle chiusure a sgancio rapido. Fino a 7 m di raggio d'azione.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 6/15 C 1.169-910.0


169–170


171


172


173–17


176–178


179


180–181


182–183

		Codice prodotto	Descrizione	
PULIZIA FACCIATE E PANNELLI SOLARI				
Lance telescopiche				
Telescopio lancia ibrido 10 m	169	4.762-611.0	Fino a 10 m di sbraccio: lancia telescopica ibrida TL 10 H. Composta da miscela di fibra di carbonio-vetro e adatta all'uso multifunzionale. Semplice retrazione ed estensione grazie ai fissaggi a sgancio rapido.	☐
Telescopio lancia carbonio 10 m	170	4.762-612.0	Lancia telescopica in fibra di carbonio TL 10 C. Con sbraccio fino a 10 m e pratiche chiusure a sgancio rapido. Uso multifunzionale per la pulizia di facciate, finestre o pannelli solari.	☐
Telescopio lancia carbonio 14 m	171	4.762-613.0	Massima rigidità con il minimo peso: lancia telescopica TL 14 C in fibra di carbonio. Sbraccio enorme di 14 m, utilizzo multifunzionale e facile da usare grazie alle chiusure a sgancio rapido.	☐
Pistola	172	4.775-154.0	Adattatore ad alta pressione TL, pistola flessibile ad alta pressione per la pulizia ad alta pressione con lance telescopiche. Ergonomica, facile da installare, adatta per destrimani e mancini.	☐
Addolcimento dell'acqua				
WS 50	173	6.368-463.0	L'addolcitore mobile WS 50 previene i residui di calce su superfici pulite. Una speciale resina a scambio ionico rimuove il calcare disciolto dall'acqua.	☐
WS 100	174	6.368-464.0	L'addolcitore mobile WS 100 previene i residui di calce su superfici pulite. Una speciale resina a scambio ionico rimuove il calcare disciolto dall'acqua.	☐
Rigeneratore WS	175	6.368-465.0	Con il sistema di rigenerazione WS Regenerator, le cartucce di addolcimento delle unità di addolcimento dell'acqua WS 50 e WS 100 possono essere risciacquate e rigenerate con la semplice pressione di un pulsante.	☐
Tubi				
Tubo flessibile solare	176	6.392-978.0	Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 7. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	☐
	177	6.392-977.0	Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 10. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	☐
	178	6.392-976.0	Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 14. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	☐
Kit di fissaggio e adattatori				
Custodia lamiera di acciaio	179	6.988-152.0	Sistema di sicurezza personale certificato per lavori sul tetto. Contenuto: dispositivo anticaduta mobile con ammortizzatore e fune di kernmantle da 15 m, imbracatura, imbracatura di ancoraggio e cassa in lamiera d'acciaio.	☐
ACCESSORIO PER SABBIATURA A UMIDO				
Accessorio per sabbiatura a umido (senza ugello)				
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	180	4.115-000.0	Miscelazione del sabbiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	☐
	181	4.115-006.0	Miscelazione del sabbiante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, ... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	☐
Kit ugelli per unità a getto umido				
Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00	182	2.112-019.0	Kit ugelli con ugello di sabbiatura a umido e inserto ugello (tipo specifico). Per prestazioni ottimali dell'attrezzatura di sabbiatura a umido Kärcher. Solo in combinazione con l'attrezzatura per sabbiatura a umido 4.115-000.0 | 4.115-006.0.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 6/15 C 1.169-910.0


182–183


184


185


186–187


188


189


190–192


193


194


195

		Codice prodotto	Descrizione	
ACCESSORIO PER SABBIATURA A UMIDO				
Kit ugelli per unità a getto umido				
Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00	183	2.112-022.0	Kit ugelli con ugello di sabbiatura a umido e inserto ugello (tipo specifico). Per prestazioni ottimali dell'attrezzatura di sabbiatura a umido Kärcher. Solo in combinazione con l'attrezzatura per sabbiatura a umido 4.115-000.0 | 4.115-006.0.	☐
Ugello in carburo di boro				
Ugello in carburo di boro	184	6.415-084.0	In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	☐
PULIZIA FUSTI E CISTERNE				
Pulizia botti e cisterne				
Pulitore per barili BC 14/12 C	185	2.112-020.0	Il pulitore per botti BC 14/12 è un'unità a spruzzo per la pulizia interna di contenitori e botti, in particolare di botti di rovere con capacità compresa tra 225 e 600 litri.	☐
Kit ugelli per spruzzatore HKF 50				
Ugello a getto pieno ad alta pressione 030 per testine di pulizia interni	186	6.415-444.0	Per 3.361-039/ -009, 2 ugelli	☐
Ugello a getto pieno ad alta pressione 090 per testine di pulizia interni	187	6.415-447.0	Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 1 ugello	☐
Impugnatura doppia	188	2.863-036.0	Cono per fissaggio nel foro d'estrata. impugnatura doppia per precise manovre della testina.	☐
Vite di serraggio	189	5.411-061.0	Per utilizzo di testina rotante con 1 ugello	☐
COLLEGAMENTO IDRICO				
Accoppiamento Geka				
Raccordo Geka	190	6.388-461.0	Con raccordo tubo	☐
	191	6.388-455.0		☐
Raccordo Geka per tubo 1"	192	6.388-465.0	con portagomma	☐
GIUNTO X TUBO 1"	193	6.388-458.0	Con filetto interno	☐
Filtro di aspirazione				
Filtro acqua	194	6.414-956.0	Adatto per stagni, serbatoi di stoccaggio o simili, scatola del filtro in poliammide, filtro in acciaio inossidabile, maglia 800 µm, attacco R 3/4 "e R 1", senza valvola di non ritorno	☐
Filtro d'aspirazione	195	4.730-012.0	Con valvola di non ritorno, ottone	☐
Filtro fine dell'acqua				
Kit di montaggio filtro acqua universale	196	2.637-020.0	Filtro per acqua, maglia 25 µm, temperatura massima 50 °C. Protegge il dispositivo dallo sporco presente nell'acqua. Portata massima: 1.200 l/h. Attacco 3/4", incluso adattatore da 1".	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER HDS 6/15 C 1.169-910.0


197


198


199


200


201


202


203


204

		Codice prodotto	Descrizione	
COLLEGAMENTO IDRICO				
Filtro fine dell'acqua				
Filtro idrico	197	4.730-102.0	Montaggio entrata macchina, 80 µm	☐
	198	2.638-270.0	Montaggio all'entrata macchina, 150 µm	☐
Tubo di alimentazione dell'acqua				
Tubo alimentazione idrica	199	4.440-038.0	DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C	☐
	200	4.440-207.0	DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	☐
SPAZZOLE PER LAVAGGIO				
Spazzola per lavaggio a pressione				
Spazzola di lavaggio	201	4.113-001.0	Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 × 1,5	☐
Spazzola di lavaggio rotante				
Spazzola lavaggio rotante	202	4.113-004.0	La spazzola di lavaggio rotante rimuove delicatamente la polvere fine da tutte le superfici. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C. (M 18 × 1,5, inserto spazzola sostituibile).	☐
	203	4.113-003.0	Azionato da un getto d'acqua. Rimuove delicatamente polvere fine e sporco stradale da qualsiasi superficie. Resistente alle temperature fino a 60 °C, M 18 × 1,5 (spazzola sostituibile).	☐
KIT AGGIUNTIVI				
Kit attacco monitoraggio fiamma				
Kit di montaggio controllo fiamma HDS	204	2.644-475.0	Sensore di luce per il monitoraggio della fiamma del bruciatore. Come funziona il sensore di luce: l'alimentazione del combustibile viene interrotta se la fiamma si spegne.	☐

☐ Accessori disponibili