MATERIAL HANDLING SOLUTIONS
Via Buffalora, 3 – 25135 Brescia
info@mhs.srl · www.mhs.srl

NT 30/1 TACT TE H

L'NT 30/1 Tact Te H è un aspiratore solido-liquidi con vano raccolta da 30litri, sistema di pulizia filtro automatico TACT, adatto per aspirare polveri nocive di classe H, con presa elettroutensile.



Made in Europe

Codice prodotto	1.148-237.0

- Contenitore da 30 litri, sistema antistatico completo, classe di polvere H
- Sistema di pulizia del filtro controllato da sensore tattile, certificazione ACD, presa per dispositivo
- Accessori elettricamente conduttivi, filtro pieghettato piatto di sicurezza/HEPA, adattatore per utensili

Dati tecnici

EAN Code		4054278061306
Numero di fasi di corrente	**Ph**	1
Tensione	**V**	220 – 240
Frequenza	**Hz**	50 – 60
flusso d'aria	**l/s**	74
Aspirazione	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Capacità del contenitore	**l**	30
Potenza assorbita	**W**	max. 1380
Larghezza nominale standard		ID 35
lunghezza del cavo	**m**	7,5
Materiale del cavo		Gomma da cancellare
livello di pressione sonora	**dB(A)**	69
Colore		antracite
Peso senza accessori	**kg**	14,4
Peso inclusa la confezione	**kg**	19,6
Dimensioni (L × P × A)	**mm**	560 × 370 × 580

Incluso nella spedizione

Sacchetto filtro di sicurezza: 1 Pezzo(i)
Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
Tipo di tubo di aspirazione: Elettricamente conduttivo
Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
Materiale dei tubi di aspirazione: acciaio inossidabile
Curva: Elettricamente conduttivo
Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
Materiale del sacco filtro: Pile
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
Bocchetta per fessure
Sistema on/off automatico per elettroutensili
Filtro a pieghe piatte: PTFE HEPA
Sacchetto filtro in PE: 1 Pezzo(i)

Dotazione

ON/OFF automatico dell'elettroutensile
Sistema antistatico
Paraurti robusto
Classe di protezione: I
Pulizia filtro: Pulizia del filtro Tact controllata da sensori e orientata alle esigenze
Materiale del contenitore: Plastica

NT 30/1 Tact Te H, 1.148-237.0, 2026-11-19



Sistema di filtrazione con filtro H e sistema di pulizia del filtro Tact

- Il filtro è efficiente al 99,995% per le polveri non nocive che si depositano direttamente nel vano raccolta.
- Maggiore sicurezza dovuta allo scuotifiltro che mantiene alto e costante il livello di aspirazione



Soddisfa la legislazione sull'aspirazione delle polveri di classe H comprese le polveri di amianto TRGS 519

- Per l'aspirazione di polveri di amianto, per legge, vanno utilizzati solo apsiratori conformi alla normativa.



Certificazione ACD

- Omologato per l'aspirazione di polveri combustibili.
- Certificato secondo IEC 60335-2-69:2021.
- Maggiore sicurezza per l'utente.

NT 30/1 Tact Te H, 1.148-237.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ACCESSORI PER NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRI T/NT				
Filtro plissettato piatto HEPA, classe di polvere H				
Filtro plissettato imballato PTFE H	1	6.907-671.0	Filtro pieghettato piatto di sicurezza / HEPA in materiale PES / PTFE con etichetta rossa. Certificato per la classe di polvere H. Per aspirare polveri pericolose, sporco grossolano e liquidi.	■
Filtro plissettato piatto HEPA-13 (H13) in fibra di vetro	2	6.904-242.0	Filtro plissettato piatto HEPA-14 (H14) per aspirapolvere a secco e a umido Kärcher. Adatto per aspirare polveri pericolose, sporco grossolano e liquidi.	□
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere				
Sacchetto di plastica per lo smaltimento senza polvere, 10 Pezzo(i), 10 Pezzo(i), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	Sacco in plastica PE per uno smaltimento privo di polvere.	□
	4	2.889-231.0	Sacchetto di plastica PU per uno smaltimento privo di polvere. Confezione da 10.	□
Set filtro di sicurezza/sacchi filtro di sicurezza				
Sacchetto filtro di sicurezza, 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 30/1	5	2.889-183.0	Set di filtri di sicurezza con sacchetto per lo smaltimento della polvere, per aspirapolvere di sicurezza classe H. Garantisce lo smaltimento senza polvere di polveri pericolose.	□
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttivo, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	6	2.889-168.0	Curva in plastica elettricamente conduttiva ed ergonomica nella misura DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	7	2.889-170.0	Curva ergonomica in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta per pavimenti				
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	8	2.889-152.0	Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Comprese strisce di spazzole e tergipavimento.	■
Bocchetta pavimenti antracite imballato	9	2.889-173.0	300 mm di larghezza, ugello per pavimento bagnato / asciutto di colore antracite, NW 35. Con inserti facili da cambiare. Incl. spazzole e spatole.	□
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	10	2.889-159.0	Bocchetta per fessure con diametro nominale DN 35 per aspirapolvere a secco e per liquidi Kärcher. Lunghezza 225 mm.	■
Bocchette auto				
Bocchetta per auto, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Bocchetta per la pulizia dell'auto piatta e angolata, in plastica, DN 35, progettata per tutti gli aspirapolvere Kärcher per liquidi e solidi con curve. Larghezza di lavoro: circa 90 mm.	□
Bocchetta in gomma, taglio a 45°				
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	12	6.902-104.0	Per aspirare macchinari, resistente all'olio	□
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in acciaio inox				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lungo 550 mm, acciaio inossidabile	13	2.889-192.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 550 mm). Per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	■
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lunghezza 550 mm, acciaio cromato	14	2.889-191.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio cromato per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher, larghezza nominale DN 35 e ciascun tubo di aspirazione è lungo 550 mm.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

KÄRCHER

ACCESSORI PER NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile elettroconduttore imball	15	2.889-137.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. Elettricamente conduttivo.	■
Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	16	2.889-135.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	☐
Tubo flessibile elettroconduttore imball	17	2.889-136.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	☐
Tubo flessibile imballato NW40 4m	18	2.889-138.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	☐
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	19	2.889-139.0	Tubo di aspirazione con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	☐
Tubo flessibile resistente all'olio imba	20	2.889-140.0	Tubo di aspirazione resistente all'olio con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 4 m.	☐
Tubo flessibile elettroconduttore imball	21	2.889-141.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 4 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	☐
	22	2.889-142.0	Tubo di aspirazione, elettricamente conduttivo, con nuova baionetta e chiusura a clip. 2,5 m di lunghezza.	☐
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	23	2.889-145.0	Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.	☐
Kit di riparazione per tubi di aspirazione DN 35, Clip 2.0	24	2.889-149.0	Kit di riparazione ID 35 per il nuovo sistema a clip.	☐
Tubo prolunga flessibile conduttore imba	25	2.889-343.0	Tubo di prolunga da 2,5 m in design elettricamente conduttivo nel DN 35 per il nuovo sistema a clip.	☐
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)				
Manicotto elettroconduttore imballato NW	26	2.889-151.0	Adattatore per utensili con attacco in gomma e anello rotante per falsa aria adatto per regolare la potenza di aspirazione durante il lavoro con elettroutensili.	■
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo cono NW35	27	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	☐
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Accessorio polvere di foratura	28	2.679-000.0	Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0


29


30

		Codice prodotto	Descrizione	
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Adattatore vecchio imballato NW35	29	2.889-312.0	Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35.	☐
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	30	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	☐

☐ Accessori disponibili