MATERIAL HANDLING SOLUTIONS
Via Buffalora, 3 – 25135 Brescia
info@mhs.srl · www.mhs.srl

NT 611 MWF

Aspiratore solidi liquidi IDEALE PER aspirare grandi quantità di liquidi grazie alla pompa di evacuazione integrata. Ideale per vigili del fuoco ed imprese di pulizia.



Made in Europe

Codice prodotto	1.146-601.0

- Contenitore da 55 litri, per operazioni antincendio, per l'aspirazione rapida di grandi volumi d'acqua.
- Pompa per acque reflue, connettore IP68, interruttore PRCD-K, raccordo C con valvola di intercettazione
- Bocchetta per pavimenti da 370 mm, bocchetta per fessure, prefiltro, filtro per impurità grossolane

Dati tecnici

EAN Code		4039784722576
Tensione	**V**	220 - 240
Frequenza	**Hz**	50 - 60
flusso d'aria	**l/s**	57
Aspirazione	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Capacità del contenitore	**l**	55
Potenza assorbita	**W**	max. 2350
Potenza pompa di evacuazione	**W**	800
Larghezza nominale standard		ID 40
lunghezza del cavo	**m**	10
livello di pressione sonora	**dB(A)**	63
Colore		antracite
Peso senza accessori	**kg**	23
Peso inclusa la confezione	**kg**	33,4
Dimensioni (L × P × A)	**mm**	570 × 430 × 860

Incluso nella spedizione

Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
Tipo di tubo di aspirazione: Resistente all'olio
Curva: Plastica
Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 370 mm
Materiale dell'ugello per pavimenti bagnati/asciutti: in alluminio
Bocchetta per fessure
Filtro sporco grossolano
Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
Materiale del sacco filtro: Carta
Pompa acqua sporca estraibile
Archetto di spinta

Dotazione

Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
Protezione personale PRCD-K: con spina IP68
Materiale del contenitore: Plastica
Paraurti robusto
Classe di protezione: I

NT 611 Mwf, 1.146-601.0, 2026-11-19



Filtro antisporco grossolano integrato per la protezione della pompa

- Protegge la pompa di smaltimento da intasamenti causati da pietre, foglie o pezzi di legno.



Pompa di scarico acqua integrata

- I liquidi aspirati vengono smaltiti tramite la pompa di scarico integrata, l'aspiratore in questo modo non si ferma mai.



Filtro antisporco grossolano integrato per la protezione della turbina

- Protegge la turbina dai danni causati dallo sporco grossolano e dalle piccole parti.

NT 611 Mwf, 1.146-601.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ACCESSORI PER NT 611 MWF 1.146-601.0


1


2


3


4


5


6–8


9–10


11


12


13


14

		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRI T/NT				
Filtro grossolano per aspirazione liquidi				
Filtro per sporco grossolano NT 611 Mwf a protezione della pompa di smaltimento	1	4.423-160.0	Filtro speciale per lo sporco grossolano per l'aspiratore NT 611 Mwf di Kärcher. Il filtro protegge la pompa di smaltimento dall'intasamento con lo sporco grossolano come pietre, foglie o pezzi di legno.	■
Filtro grossolano per esercizio aspirazione liquidi NT 361, 561,	2	6.904-287.0	Filtro per sporco grossolano con piastra metallica perforata e guarnizione in schiuma adatta per pick-up a umido – Modelli NT 611 Eco K & KF.	■
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi				
Sacchetto filtro 5St. Kae.	3	6.904-211.0	Per polveri in classe L, per pulizie generali, secco, umido, liquidi, resistente allo strappo.	☐
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 40, plastica, clip 1,0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	4	5.031-904.0	Curva in plastica DN 40 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 1.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
Gomito in metallo				
Curva, NT, DN 35, metallo cromato, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	5	6.900-519.0	Curva in metallo cromato DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi della Kärcher. La curva ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità dell'accessorio.	☐
Curva, NT, DN 35, acciaio inossidabile, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	6	6.903-141.0	Robusta curva in acciaio inox DN 35 per aspirapolvere e aspiraliquidi di Kärcher. La curva ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità dell'accessorio.	☐
Curva, NT, DN 40, metallo cromato, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	7	6.900-276.0	Curva in metallo cromato DN 40 per aspiraliquidi e aspiraliquidi della Kärcher. La curva robusta ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità degli accessori.	☐
Curva, NT, DN 40, acciaio inossidabile, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	8	6.902-079.0	Robusta curva in acciaio inox DN 40 per aspiraliquidi e aspiraliquidi di Kärcher. La curva ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità dell'accessorio.	☐
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta per pavimenti				
SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40	9	6.903-018.0	Bocchetta per pavimenti in alluminio con rulli, larghezza 370 mm e diametro nominale DN 40 per aspirapolvere a secco e a umido Kärcher. Include spazzole e tergivetri.	■
SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40	10	6.906-383.0	Bocchetta per pavimenti in alluminio con rulli, larghezza 450 mm e diametro nominale DN 40 per aspirazione di liquidi e solidi.	☐
Bocchette fessure				
Ugello per fessure, NT, DN 40, plastica, 290 mm	11	6.903-033.0	Bocchetta per fessure in plastica (DN 40) per aspirare nelle fessure e negli angoli. Lunghezza: 290 mm.	■
Ugello per fessure, NT, DN 40, metallo, 400 mm	12	6.905-817.0	Bocchetta per fessure in metallo (DN 40) per aspirare nelle fessure e negli angoli. Lunghezza: 400 mm.	☐
Bocchette auto				
Bocchetta per auto, ID 40, 90 mm	13	6.900-952.0	Ugello per pulizia autovetture adatto al retrofit su macchine precedenti DN 40. Ad angolo piatto in materiale plastico.	☐
Bocchetta superfici estese (corsie)				
Bocchetta grandi superfici	14	4.130-401.0	Metallo, regolabile in altezza, strisce di spazzole, lame di gomma (solo per versioni NT 55/1 Eco / Tact e NT 611 Eco / Tact)	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 611 MWF 1.146-601.0


15


16–17


18–19


20


21


22, 27


23


24


25


26


28

		Codice prodotto	Descrizione	
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta in gomma, taglio a 45°				
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	15	6.902-105.0	Bocca di aspirazione in gomma a 45° (DN 40), resistente all'olio e adatta per macchine aspiratrici. Solo per aspiratori NT.	☐
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione, NT, DN 40, lungo 550 mm, acciaio cromato	16	6.900-275.0	Tubo di aspirazione (NW 40, 1 × 0,55 m) in metallo cromato è standard in quasi tutti gli aspirapolvere commerciali con doppio motore.	■
Tubo di aspirazione, NT, DN 35, lunghezza 505 mm, acciaio cromato	17	6.900-514.0	Il tubo di aspirazione in acciaio cromato (DN 35, 505 mm di lunghezza) è adatto per gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	☐
Tubi d'aspirazione in acciaio inox				
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	18	6.902-081.0	Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità con larghezza nominale DN 40 e lunghezza 550 mm per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	☐
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	19	6.906-531.0	Il tubo di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (DN 40 e 1000 mm di lunghezza) è adatto per gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	☐
Tubi di aspirazione con sistema a clip 1.0 (compatibili con aspiratori fino all'anno modello 2016)				
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	20	4.440-678.0	Tubo di aspirazione elettricamente non conduttivo da 4 m con curva, baionetta all'estremità del vuoto e attacco a clip C 40 all'estremità dell'accessorio. Senza modulo.	■
Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	21	6.906-714.0	Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	■
Tubo d'aspirazione completo C-35 4 m	22	6.906-241.0	Il tubo di aspirazione con larghezza nominale DN 35 e lunghezza di 4 m è adatto all'uso con aspirapolvere a umido e a secco.	☐
Kit di riparazione per tubi di aspirazione DN 40 Clip 1.0	23	2.639-873.0	Il set di riparazione (C40) comprende adattatori per tubi filettati (senza adattatore a baionetta) per aspirapolvere industriali NT con sistema a clip.	☐
Prolunga tubo C-40 2,5 m	24	6.906-344.0	Il tubo di prolunga con larghezza nominale DN 40 e lunghezza di 2,5 m è adatto all'uso con aspirapolvere a umido e a secco.	☐
Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m	25	6.906-279.0	Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip	☐
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	26	6.906-321.0	Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip	☐
Tubo d'aspirazione completo C-35 10 m	27	6.906-242.0	Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.	☐
SACCHETTI FILTRO				
Sacchetti filtro in carta				
Sacchetti filtro in carta, 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	28	6.904-208.0	Sacchetti filtro in carta premium della classe di polvere M, adatti per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher. Contenuto: confezione da 5.	☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 611 MWF 1.146-601.0


29


30


31


32–33


34


35


36


37

		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRO PLISSETTATO PIATTO				
Filtro plissettato piatto (carta)				
Filtro piatto solo per ricambio Kaercher	29	6.904-367.0	Filtro pieghettato piatto asciutto in materiale di fibra di cellulosa con etichetta verde. Adatto per aspirare polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere L e M.	☐
Filtro plissettato piatto (PTFE)				
Filtro plissettato imballato PTFE	30	6.907-455.0	Filtro pieghettato piatto per eccellenza realizzato in materiale in fibra PES / PTFE con etichetta nera. Per le applicazioni più difficili durante l'aspirazione di liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	☐
Filtro plissettato imballato in PES	31	6.907-662.0	Filtro plissettato piatto in PES con etichetta blu per aspiratori solido-liquidi. Adatto per aspirare liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	☐
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35	32	5.407-109.0	Adattatore elettricamente conduttivo (C 40) con attacco DN 35 per il collegamento di accessori DN 35 a un tubo di aspirazione industriale C 40 o C-DN 40. Adatto per aspirapolvere NT.	☐
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40	33	5.407-111.0	Raccordo per tubo flessibile C 40 per accessorio DN 40, elettricamente conduttivo.	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)				
Riduttori (tubo -> bocchetta)	34	6.902-017.0	Riduttore che consente il collegamento di accessori con un adattatore di collegamento DN 35 a parti accessorie (curva o tubo di aspirazione) che dispongono di un collegamento DN 40.	☐
MANICOTTO FIL. Ø40 X FLESS.	35	5.407-113.0	Riduttore (da C 40 a C 35) per il collegamento di accessori con attacco a clip C-35 a tubi di aspirazione con sistema a clip C 40.	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)	36	6.902-072.0	Riduttore con cono di collegamento interno DN 32. Ideale per accessori della gamma di aspirapolvere industriali in combinazione con aspirapolvere industriali NT.	☐
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	37	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	☐

☐ Accessori disponibili